

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom 06.06.1985
Unser Zeichen Gö/kl
Telefon (06 11) 83 09- 239
Datum 11.06.1985

Bereifungsmöglichkeiten der Krafträder HONDA XL 500 R, Typ PD 02
ABE-Nr.: C 611

Sehr geehrter Herr

ergänzend zu der in der genannten ABE genehmigten und in den jeweiligen Fahrzeugpapieren unter den Ziffern 20 - 23 aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten der im Betreff genannten Krafträder möchten wir die nachstehende Erläuterung abgeben.

Die in Ziffer 20 und 21 genannten Reifengrößen vorne : 3.00-21 /4PR
hinten: 4.60-17 /4PR

sind nur auf die Reifenfabrikate -Bridgestone Trail Wing 15 bzw. 12
-Yokohama Y-969
-IRC Trail Runner GP-3


begrenzt.

Die in Ziffer 22 und 23 genannten Reifengrößen vorne : 3.00-21 51N
hinten: 4.60-17 62N

unterliegen keiner Fabrikatsbindung, d.h. Reifen in diesen Größen können ohne Einschränkung auf bestimmte Hersteller gefahren werden. Ebenso können Reifen mit einer höherwertigen Betriebskennung, z.B. Geschwindigkeitsindex P, R, S bzw. Tragfähigkeitsindex 63, 64, 65 usw. in den o.g. Dimensionen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch die paarweise Verwendung von Reifen eines Herstellers. Andere Dimensionen sind unsererseits nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen
HONDA DEUTSCHLAND GMBH

- Homologation -


Gutmann

Sitz der Gesellschaft
und Postanschrift
Spremlinger
Landstraße 166
6050 Offenbach/M.
Telefon (06 11) 83 09-0
Telex
4 152 749 hon d

Postglo
Frankfurt/Main
(BLZ 500 100 60)
936 84-604
Banken
Bank of Tokyo
Frankfurt/Main
(BLZ 512 104 00)
3 020 024
Deutsche Bank AG.
Offenbach/Main
(BLZ 505 700 18)
543 017
DEUTDEFF 505

Geschäftsführer:
Takeo Okusa
Shuichiro Nagashima
Shoichi Tanaka
Koji Nagata

Amtsgericht
Offenbach/Main
HRB-Nr. 2578

Stammkapital
DM 30.000.000,-